

## PROHLÁŠENÍ O ÚDRŽBĚ HLINÍKOVÉHO KOVÁNÍ

Celoskleněné konstrukce neposkytují pouze dělicí funkci:

- Jsou ozdobným prvkem a zároveň stavebním prvkem, na který jsou kladeny vysoké technické požadavky.
- Kromě důležitého ošetřování dílů kování stěn, byste měli průběžně kontrolovat povrch ráků a křidel, zasklení, těsnění a poškozená místa ihned opravit.
- Chovejte se šetrně k pohyblivým částem konstrukce.

Nebezpečí zranění (přiskřípnutí) částí těla mezi křídlo a rám.

- Nebezpečí zranění působením větru nebo průvanu.
- Nedopustit přídatné zatížení křídla.
- Nedopustit narážení křídla o rám.
- Nevkládat jakékoliv překážky mezi křídlo a rám.

Čistící prostředky:

Hliníkové dveřní profily se vyrábějí z materiálů odolných vůči vodě a povětrnostním vlivům. Povrch hliníkových materiálů se snadno ošetruje. Správné a pravidelné čištění je důležité pro zachování původního vzhledu a vlastností konstrukce.

Při čištění nikdy nepoužívejte prostředky jako benzín, ředidla, kyseliny, přípravky s brusným účinkem a jiné agresivní a abrazivní látky, které by mohly způsobit poškození povrchu hliníku, nebo které mají korozivní vliv na kovové části kování. Vhodný je např. přípravek FENOSOL – emulze na hliník, jež obsahuje intenzivní čistič hliníku. Dále prostředky společnosti Fenoplast, k ošetření těsnění a olej na kování.

K čištění skel použít mýdlovou vodu.

V případě, že budete mít problém s čištěním konstrukcí, obraťte se prosím na dodavatelskou firmu. Poradí Vám spolehlivé čisticí prostředky s vysokým čistícím účinkem vhodné pro Vaše konstrukce.



#### Čištění po montáži:

- Znečištěním maltou mohou být ohrožena skla, hliníkové profily a kování. Může dojít k poleptání povrchu, popřípadě k poškození funkce výrobku, které by nemuselo být odstranitelné. Maltu odstraňte čistou vodou a měkkým hadříkem. Zatvrdlé zbytky malty je nutné očistit velmi opatrně, aby nedošlo k poškrábání výrobku.

#### Údržba kování:

- 1x ročně je nutné promazat pohyblivé části kování. K údržbě a přimazání pohyblivých částí, použijte čas od času běžně dostupný olej ve spreji WD-40 nebo vazelínu ve spreji. Postačí pár kapek.

#### Údržba těsnění:

Těsnění ve dveřích je vhodné jednou ročně ošetřit přípravkem udržujícím jeho vláčnost a chránícím jeho povrch před degradací. (přípravek je obsažen v MINI SADĚ FENOSOL).

#### Vyvarujte se především:

- Zatěžování křídla v otevřeném stavu (např. vození se dětmi na křídle).
- Vrtání otvorů do dveřního rámu bez předchozí konzultace s odborníkem.
- Nešetrnému zavírání.
- Působení otevřeného plamene na povrch konstrukce, či teplot přesahujících 60 °C.
- Kontakt povrchu rámu a skel s materiály na bázi asfaltu, nebo ředidel.

